

## **BS 18 L Set (602321870) Taladro atornillador de batería**

**18V 2x2Ah Li-Power; Cargador SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Maletín profesional; Taller portátil**

Nº de pedido 602321870

EAN 4007430327406



Ilustración representativa



- Taladro atornillador potente y fiable para todas las aplicaciones habituales de perforación y atornillado
- Taller portátil: maletín de plástico con muchos accesorios para taladrar, atornillar y mucho más.
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### Valores característicos

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Tipo de batería                   | Li-Power                           |
| Tensión de la batería             | 18 V                               |
| Capacidad de la batería           | 2 x 2 Ah                           |
| Par de giro máx. blando           | 25 Nm / 221.3 in-lbs               |
| Par de giro máx. duro             | 50 Nm / 442.5 in-lbs               |
| Par de giro regulable             | 1.5 - 6 Nm // 13.3 - 53.1 ft. lbs  |
| Ø de perforación en acero         | 10 mm / 3/8 "                      |
| Ø de perforación en madera blanda | 20 mm / 25/32 "                    |
| Revoluciones marcha en vacío      | 0 - 450 / 0 - 1800 rpm             |
| Capacidad del portabrocas         | 1.5 - 13 mm // 0.00625 - 0.51181 " |
| Peso sin batería                  | 1.3 kg / 2.9 lbs                   |
| Peso con batería                  | 1.6 kg / 3.5 lbs                   |

### Vibración

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Perforar metal            | 2.8 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 77 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 88 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

Cargador SC 60 Plus  
 Cargador SC 30  
 Cargador SC 30  
 Maletines profesionales  
 Maletines profesionales  
 Juego de accesorios  
 Juego de accesorios  
 Portabrocas de sujeción rápida  
 Portabrocas de sujeción rápida  
 Gancho para cinturón y depósito para puntas  
 Gancho para cinturón y depósito para puntas  
 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)  
 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)