

BS 18 LT BL (602325500) Taladradora atornilladora de batería
18V 2x4Ah Ion de litio; Cargador ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145

Nº de pedido 602325500
EAN 4007430326317



Ilustración representativa



- Taladro atornillador sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Se puede combinar con todas las baterías 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	Ion de litio
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 4 Ah
Par de giro máx. blando	34 Nm / 301 in-lbs
Par de giro máx. duro	75 Nm / 663.8 in-lbs
Par de giro regulable	0.7 - 8 Nm // 6 - 71 in-lbs
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	38 mm / 1 1/2 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 600 / 0 - 2100 rpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso (con batería)	1.9 kg / 4.2 lbs

Vibración

Perforar metal	2.4 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	77 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	88 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145
 metaBOX 145
 Portabrocas de sujeción rápida
 Portabrocas de sujeción rápida
 Gancho para cinturón y depósito para puntas
 Gancho para cinturón y depósito para puntas
 2 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah)
 2 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah)