

## **BS 18 LT BL (602325650) Taladro atornillador de batería**

**18V 2x5.2Ah Li-Power; Cargador ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145**

Nº de pedido 602325650

EAN 4061792229006



Ilustración representativa



- Taladro atornillador sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes
- Potente motor Brushless para una máxima eficiencia y funcionamiento largo de la batería
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### Valores característicos

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de batería                   | Li-Power                    |
| Tensión de la batería             | 18 V                        |
| Capacidad de la batería           | 2 x 5.2 Ah                  |
| Par de giro máx. blando           | 34 Nm / 301 in-lbs          |
| Par de giro máx. duro             | 75 Nm / 663.8 in-lbs        |
| Par de giro regulable             | 0.7 - 8 Nm // 6 - 71 in-lbs |
| Ø de perforación en acero         | 13 mm / 1/2 "               |
| Ø de perforación en madera blanda | 38 mm / 1 1/2 "             |
| Revoluciones marcha en vacío      | 0 - 600 / 0 - 2100 rpm      |
| Capacidad del portabrocas         | 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 " |
| Peso sin batería                  | 1.2                         |
| Peso con batería                  | 1.9                         |

### Vibración

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Perforar metal            | 2.4 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 77 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 88 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

Cargador ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145  
 Portabrocas de sujeción rápida  
 Gancho para cinturón y depósito para puntas  
 Batería Li-Power (18 V/5,2 Ah)