

**SB 18 L BL (602331500) Taladro atornillador de percusión de batería**  
**18V 2x2Ah Li-Power; Cargador SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145**

Nº de pedido 602331500  
 EAN 4007430337597



Ilustración representativa



- Taladro atornillador de percusión de batería sin escobillas de diseño extremadamente compacto para aplicaciones universales y exigentes
- Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### Valores característicos

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de batería                   | Li-Power                        |
| Tensión de la batería             | 18 V                            |
| Capacidad de la batería           | 2 x 2 Ah                        |
| Par de giro máx. blando           | 25 Nm / 221.3 in-lbs            |
| Par de giro máx. duro             | 60 Nm / 531 in-lbs              |
| Par de giro regulable             | 0.5 - 5 Nm // 4.4 - 44.3 in-lbs |
| Ø de perforación en mampostería   | 10 mm / 3/8 "                   |
| Ø de perforación en acero         | 13 mm / 1/2 "                   |
| Ø de perforación en madera blanda | 32 mm / 1 1/4 "                 |
| Revoluciones marcha en vacío      | 0 - 550 / 0 - 1850 rpm          |
| Número máx. de golpes             | 26000 bpm                       |
| Capacidad del portabrocas         | 1.5 - 13 mm // 1/16 - 0.51181 " |
| Peso sin batería                  | 0.9 kg / 2 lbs                  |
| Peso con batería                  | 1.4 kg / 3.1 lbs                |

### Vibración

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Perforar metal                  | 3.1 m/s²  |
| Inseguridad de medición K       | 1.5 m/s²  |
| Taladrado de percusión hormigón | 17.3 m/s² |
| Inseguridad de medición K       | 1.5 m/s²  |

### Emisión de ruido

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 89 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 100 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 5 dB(A)   |

## Suministro estándar

Cargador SC 30  
 Cargador SC 30  
 metaBOX 145  
 metaBOX 145  
 Portabrocas de sujeción rápida  
 Portabrocas de sujeción rápida  
 Gancho para cinturón y depósito para puntas  
 Gancho para cinturón y depósito para puntas  
 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)  
 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)