

## CS 23-355 (602335180) Tronzadora de disco abrasivo (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 602335180  
EAN 4007430263889



Ilustración representativa

- Transporte sencillo gracias a las asas integradas e inmovilización de transporte
- Para corriente alterna monofásica
- Para cortar de forma potente y rápida perfiles, tubos y barras de acero, hierro fundido, aluminio y otros metales NF
- Motor y engranaje apoyado en rodamiento de bolas concebido para esfuerzos máximos
- Inmovilización del husillo para un cambio sencillo del disco
- Dispositivo de sujeción rápida con adaptación a inglete sin escalonamientos de -15° hasta 45°
- Alta seguridad gracias a la cubierta protectora de tronzado
- Depósito para llave combinada anular y de boca en la mesa de la máquina
- Trabajo seguro gracias a la chapa guía de las chispas, ajustable
- Limitador de profundidad de corte ajustable

**Valores técnicos****Valores característicos**

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Para discos abrasivos (Ø x perforación)  | 355 x 25.4 mm // 14 x 1 "           |
| Par de giro                              | 18 Nm / 160 in-lbs                  |
| Revoluciones marcha en vacío             | 4000 rpm                            |
| Potencia nominal absorbida               | 2300 W                              |
| Máx. capacidad de corte tubo redondo     | 125 mm / 5 "                        |
| Máx. capacidad de corte tubo rectangular | 115 x 130 mm // 4 1/2 x 5 1/8 "     |
| Dimensiones de la placa base             | 468 x 282 mm // 18 7/16 x 11 3/32 " |
| Altura de transporte                     | 400 mm / 15 3/4 "                   |
| Peso                                     | 16.9 kg / 37 lbs                    |
| Longitud del cable                       | 2.7 m / 9 ft                        |

**Emisión de ruido**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 91 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 104 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

**Suministro estándar**

Llave combinada anular y de boca

Brida de apoyo

Tuerca de sujeción