

**BS 18 LTX BL Q I (602351840) Taladradora atornilladora de batería  
18V; metaBOX 145 L**

Nº de pedido 602351840

EAN 4007430298126



Ilustración representativa



- Taladradora atornilladora sin escobillas con máxima potencia para las aplicaciones más pesadas
- Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
- Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto y sensible
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Cuello de sujeción (Ø 43 mm) para múltiples usos
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Se puede combinar con todas las baterías 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### Valores característicos

Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	60 Nm / 531 in-lbs
Par de impulso	65 Nm / 48 ft. lbs
Par de giro máx. duro	120 Nm / 1062 in-lbs
Par de giro regulable	1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	65 mm / 2 1/2 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 500 / 0 - 1850 rpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso sin batería	1.7 kg / 3.7 lbs
Peso con batería	2.1 kg / 4.6 lbs

### Vibración

Perforar metal	3.2 m/s <sup>2</sup>
Atornillar sin impacto	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	78 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	89 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Gancho para cinturón y depósito para puntas  
 Gancho para cinturón y depósito para puntas  
 metaBOX 145 L  
 metaBOX 145 L  
 sin batería, sin cargador  
 sin batería, sin cargador  
 Portabrocas de cambio rápido  
 Portabrocas de cambio rápido  
 Portapuntas de cambio rápido  
 Portapuntas de cambio rápido  
 Empuñadura adicional  
 Empuñadura adicional