

## **SB 18 LTX BL I (602352720) Taladro atornillador de percusión de batería** **18V 2x5.2Ah Ion de litio; Cargador ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L**

Nº de pedido 602352720

EAN 4007430297952



Ilustración representativa



- Taladro atornillador de percusión de batería sin escobillas con máxima potencia para las aplicaciones más duras
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
- Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto
- Mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Cuello de sujeción (Ø 43 mm) para múltiples usos
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Baterías con indicación de carga para controlar el estado de carga
- Tecnología Ultra-M: máximo rendimiento, carga cuidadosa y 3 años de garantía para la batería
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de batería                   | Ion de litio                |
| Tensión de la batería             | 18 V                        |
| Capacidad de la batería           | 2 x 5.2 Ah                  |
| Par de giro máx. blando           | 60 Nm / 531 in-lbs          |
| Par de impulso                    | 65 Nm / 48 ft. lbs          |
| Par de giro máx. duro             | 120 Nm / 1062 in-lbs        |
| Par de giro regulable             | 1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs |
| Ø de perforación en mampostería   | 16 mm / 5/8 "               |
| Ø de perforación en acero         | 13 mm / 1/2 "               |
| Ø de perforación en madera blanda | 65 mm / 2 1/2 "             |
| Revoluciones marcha en vacío      | 0 - 500 / 0 - 1850 rpm      |
| Número máx. de golpes             | 32300 bpm                   |
| Capacidad del portabrocas         | 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 " |
| Peso con batería                  | 2.4 kg / 5.3 lbs            |

## Vibración

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Perforar metal                  | 3.2 m/s <sup>2</sup>  |
| Inseguridad de medición K       | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Taladrado de percusión hormigón | 20.7 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K       | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Emisión de ruido

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 92 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 103 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

## Suministro estándar

2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah)  
Cargador ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 145 L  
Portabr. sujeción rápida Futuro Plus con manguito metal  
Empuñadura adicional  
Gancho para cinturón y depósito para puntas