

BS 18 LTX-3 BL Q I (602355660) Taladradora atornilladora de batería
18V 2x5.5Ah LiHD; Cargador ASC 145 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L

Nº de pedido 602355660
EAN 4007430298089



Ilustración representativa



- Taladradora atornilladora sin escobillas de 3 velocidades con máxima potencia para las aplicaciones más pesadas
- 3 marchas con alto par de giro (máx. 3.800 /min) para un ámbito de aplicación ampliado y un avance aún más rápido de perforación
- Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
- Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto y sensible
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Cuello de sujeción (Ø 43 mm) para múltiples usos
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
- Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Se puede combinar con todas las baterías 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 5.5 Ah
Par de giro máx. blando	60 Nm / 531 in-lbs
Par de impulso	65 Nm / 48 ft. lbs
Par de giro máx. duro	120 Nm / 1062 in-lbs
Par de giro regulable	1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	65 mm / 2 1/2 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 rpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso (con batería)	2.8 kg / 6.2 lbs

Vibración

Perforar metal	3.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	71 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	82 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

- 2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah)
- 2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah)
- Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"
- Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"
- metaBOX 145 L
- metaBOX 145 L
- Portabrocas de cambio rápido
- Portabrocas de cambio rápido
- Portapuntas de cambio rápido
- Portapuntas de cambio rápido
- Empuñadura adicional
- Empuñadura adicional