

SB 18 LTX-3 BL I (602356650) Taladro atornillador de percusión de batería 18V 2x5.2Ah Li-Power; Cargador ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L

Nº de pedido 602356650

EAN 4007430298249



Ilustración representativa



- Potente taladro atornillador de percusión de batería de 3 velocidades con máxima potencia para las aplicaciones más duras
- 3 marchas con alto par de giro (máx. 3.800 /min) para un ámbito de aplicación ampliado y un avance aún más rápido de perforación
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Carcasas del engranaje de larga vida útil y robusta de fundición a presión de aluminio
- Husillo con hexágono interior magnético para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Potente motor Brushless para una máxima eficiencia y funcionamiento largo de la batería
- Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto
- Mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados
- Cuello de sujeción euro (Ø 43 mm) para múltiples usos
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 5.2 Ah
Par de giro máx. blando	60 Nm / 531 in-lbs
Par de impulso	65 Nm / 48 in-lbs
Par de giro máx. duro	120 Nm / 1062 in-lbs
Par de giro regulable	1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs
Ø de perforación en mampostería	16 mm / 5/8 "
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	65 mm / 2 1/2 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 rpm
Número máx. de golpes	32300 bpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Peso sin batería	1.9 kg / 4.2 lbs
Peso con batería	2.6 kg / 5.7 lbs

Vibración

Perforar metal	3.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Taladrado de percusión hormigón	17.7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	71 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	82 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

- 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah)
- 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah)
- Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
- Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
- Maletines profesionales
- metaBOX 145 L
- Portabr. sujeción rápida Futuro Plus con manguito metal
- Portabr. sujeción rápida Futuro Plus con manguito metal
- Empuñadura adicional
- Empuñadura adicional
- Gancho para cinturón y depósito para puntas
- Gancho para cinturón y depósito para puntas