

BS 18 LTX BL Q I (602359840) Taladro atornillador de batería 18V; metaBOX 145 L

Nº de pedido 602359840

EAN 4061792188129



Ilustración representativa



- Taladradora atornilladora sin escobillas con máxima potencia para las aplicaciones más pesadas
- Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Husillo con hexágono interior magnético para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto y sensible
- Revoluciones variables, giro a la derecha e izquierda y parada rápida para usos múltiples en madera y metal
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Cuello de sujeción euro (Ø 43 mm) para múltiples usos
- Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS:
www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	65 Nm / 575 ft. lbs
Par de impulso	65 Nm / 575 in-lbs
Par de giro máx. duro	130 Nm / 1151 ft. lbs
Par de giro regulable	1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	68 mm / 2.68 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 550 / 0 - 2000 rpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Peso sin batería	1.7 kg / 3.7 lbs
Peso con batería	2.1 kg / 4.6 lbs

Vibración

Perforar metal	2.2 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	76 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	87 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Gancho para cinturón y depósito para puntas
 metaBOX 145 L
 Portabrocas de cambio rápido
 Portapuntas de cambio rápido
 Empuñadura adicional