

**SB 18 LTX BL I (602360660) Taladro atornillador de percusión de batería**  
**18V 2x5.5Ah LiHD; Cargador ASC 145 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L**

Nº de pedido 602360660  
 EAN 4061792235762



Ilustración representativa



- Taladro atornillador de percusión de batería sin escobillas con máxima potencia para las aplicaciones más duras
- Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto
- Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de batería                   | LiHD                        |
| Tensión de la batería             | 18 V                        |
| Capacidad de la batería           | 2 x 5.5 Ah                  |
| Par de giro máx. blando           | 65 Nm / 575 in-lbs          |
| Par de impulso                    | 65 Nm / 575 in-lbs          |
| Par de giro máx. duro             | 130 Nm / 1151 in-lbs        |
| Par de giro regulable             | 1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs |
| Ø de perforación en mampostería   | 16 mm / 5/8 "               |
| Ø de perforación en acero         | 13 mm / 1/2 "               |
| Ø de perforación en madera blanda | 68 mm / 2.68 "              |
| Revoluciones marcha en vacío      | 0 - 550 / 0 - 2000 rpm      |
| Número máx. de golpes             | 38000 bpm                   |
| Capacidad del portabrocas         | 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 " |
| Diámetro del cuello de sujeción   | 43 mm / 1 11/16 "           |
| Peso sin batería                  | 1.8 / 4                     |
| Peso con batería                  | 2.8 kg / 6.2 lbs            |

## Vibración

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Perforar metal                  | 2.6 m/s²  |
| Inseguridad de medición K       | 1.5 m/s²  |
| Taladrado de percusión hormigón | 16.5 m/s² |
| Inseguridad de medición K       | 1.7 m/s²  |

## Emisión de ruido

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 92 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 103 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

## Suministro estándar

2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah)  
 Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145 L  
 Portabrocas de sujeción rápida  
 Empuñadura adicional  
 Gancho para cinturón y depósito para puntas