

GB 18 LTX BL Q I (602362660) Taladro/roscador de batería 18V 2x5.5Ah LiHD; Cargador ASC 145 (220-240 V / -); metaBOX 145 L

Nº de pedido 602362660
EAN 4061792188112



Ilustración representativa



- Taladradora atornilladora de batería completas con función única de tallar roscas patentada
- Taladrado rápido y sin interrupción y limpieza de roscas gracias a la conmutación automática de la dirección de giro
- Portabrocas roscador de cambio rápido para alojar machos de roscar con cuadrado y brocas cilíndricas
- Larga vida útil y alta duración de los taladros/roscadores gracias a la supervisión inteligente del par de giro
- Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo cómodo
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto y sensible
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario
- Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS:
www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 5.5 Ah
Par de giro máx. blando	65 Nm / 575 in-lbs
Par de impulso	65 Nm / 575 in-lbs
Par de giro máx. duro	130 Nm / 1151 ft. lbs
Par de giro regulable	1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs
Máx. diámetro de rosca	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	68 mm / 2.68 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 550 / 0 - 2000 rpm
Diámetro del cuello de sujeción	13 mm / 1 11/16 "
Peso sin batería	1.8 kg / 4 lbs
Peso con batería	2.8 kg / 6.2 lbs

Vibración

Perforar metal	2.2 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	76 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	87 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Gancho para cinturón y depósito para puntas
2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah)
Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L
Portabrocas roscador de cambio rápido M4-M6
Portabrocas roscador de cambio rápido M8-M12
Empuñadura adicional