

KS 190 (602364420) Sierra circular manual
(110-120 V / 50 - 60 Hz);

Nº de pedido 602364420
EAN 4061792209916



Ilustración representativa

- Sierra circular manual compacta, ligera, para el uso universal en obras
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

Valores técnicos**Valores característicos**

Potencia nominal absorbida	1050 W
Profundidad máx. de corte en 90°	65 mm / 2.559 "
Profundidad máx. de corte en 45°	44 mm / 1.732 "
Ø de la hoja de sierra x perforación	184.15 x 15.9 mm // 7 1/4 x 5/8 "
Radio de giro de/hasta	+ 0 / + 45 °
Revoluciones marcha en vacío	5800 rpm
Velocidad máx. de corte	57.7 m/s / 189.7 ft/s m/s
Peso sin cable	3.4
Longitud del cable	1.99 m / 6.528 ft

Vibración

Serrar placas de virutas	3.2 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	97 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	108 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Hoja de sierra circular de metal duro (18 dientes)

Tope paralelo

Llave hexagonal