

SSW 18 LTX 1750 BL (602402660) Atornillador de impacto de batería
18V 2x5.5Ah LiHD; Cargador ASC 145 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L

Nº de pedido 602402660

EAN 4061792202429



Ilustración representativa



- Atornillador de impacto de batería extremadamente potente con cuadrado exterior 3/4" y 1750 Nm
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Desatornillar en modo APS (Automatic Power Shift): evita una caída del tornillo/tuerca al reducir automáticamente la velocidad después de desatornillar
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Muy potente para atornilladuras difíciles
- Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto
- Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones
- Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: este producto se puede combinar con numerosas baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 5.5 Ah
Máx. tamaño de tornillo	M33
Máx. revoluciones marcha en vacío	0 - 1650 rpm
Número máx. de golpes	2450 bpm
Par de giro máx.	1750 Nm / 15489 in-lbs
Máx. par de aflojamiento	2100
Niveles de revoluciones/par de giro	12
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 3/4" (19 mm)
Peso sin batería	3 kg / 6.7 lbs
Peso con batería	4 kg / 8.8 lbs

Vibración

Atornillar con impacto	16.4 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	97 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	108 dB(A)
Inseguridad de medición K	5 dB(A)

Suministro estándar

2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah)
 Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"
 metaBOX 145 L