

## **W 750-100 (603603010) Amoladora angular** **(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón**

Nº de pedido 603603010  
EAN 4061792153523



Ilustración representativa

- Robusta, universal y económica: amoladora angular ergonómica para cualquier aplicación
- Motor robusto
- Cubierta protectora protegida contra torsión

## Valores técnicos

### Valores característicos

Ø del disco	100 mm // 4 "
Potencia nominal absorbida	750 W
Potencia suministrada	475 W
Revoluciones marcha en vacío	11500 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	7000 rpm
Par de giro	1.9 Nm / 16.8 in-lbs
Rosca de husillo	M 10
Circunferencia de la empuñadura	180 mm / 7.094 "
Peso sin cable	1.8 kg / 4 lbs
Longitud del cable	2.5 m / 8.2 ft

### Vibración

Rectificado de superficie	7.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	102 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

- Empuñadura adicional
- Llave de agujeros frontales
- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de dos agujeros