

W 750-115 (603604000) Amoladora angular (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 603604000
EAN 4061792153295



Ilustración representativa



- Robusta, universal y económica: amoladora angular ergonómica para cualquier aplicación
- Motor robusto
- Cubierta protectora protegida contra torsión
- Seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente

Valores técnicos

Valores característicos

Ø del disco	115 mm // 4 1/2 "
Potencia nominal absorbida	750 W
Potencia suministrada	475 W
Revoluciones marcha en vacío	11500 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	7000 rpm
Par de giro	1.9 Nm / 16.8 in-lbs
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	180 mm / 7.094 "
Peso sin cable	1.8 kg / 4 lbs
Longitud del cable	2.5 m / 8.2 ft

Vibración

Rectificado de superficie	7.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	102 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

- Empuñadura adicional
- Llave de agujeros frontales
- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de dos agujeros