

W 850-115 (603607000) Amoladora angular **(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón**

Nº de pedido 603607000
EAN 4007430337764



Ilustración representativa



- Robusta, universal y económica: amoladora angular potente para cualquier aplicación
- Potente motor con buena capacidad de sobrecarga
- Cubierta protectora protegida contra torsión
- Seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente

Valores técnicos

Valores característicos

Ø del disco	115 mm // 4 1/2 "
Potencia nominal absorbida	850 W
Potencia suministrada	520 W
Revoluciones marcha en vacío	11500 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	7000 rpm
Par de giro	2 Nm / 18 in-lbs
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	179 mm / 7.063 "
Peso sin cable	1.8 kg / 4 lbs
Longitud del cable	2.5 m / 8 ft

Vibración

Rectificado de superficie	7.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.2 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	88 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	99 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Empuñadura adicional
 Llave de agujeros frontales
 Cubierta protectora
 Brida de apoyo
 Tuerca de dos agujeros