

## WP 1100-125 (603612420) Amoladora angular (110-120 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 603612420  
EAN 4007430338150



Ilustración representativa



- Robusta, universal y económica: amoladora angular ergonómica para cualquier aplicación
- Potente motor con buena capacidad de sobrecarga
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Interruptor Paddle con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor integrado ergonómicamente
- Adecuado para corriente alterna de 120 voltios (DC)

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Ø del disco                     | 115 / 125 mm // 4 1/2 / 5 " |
| Potencia nominal absorbida      | 1100 W                      |
| Potencia suministrada           | 700 W                       |
| Revoluciones marcha en vacío    | 12000 rpm                   |
| Revoluciones bajo carga nominal | 7000 rpm                    |
| Par de giro                     | 2.6 Nm / 23 in-lbs          |
| Rosca de husillo                | 5/8" - 11 UNC               |
| Peso sin cable                  | 2.2 kg / 4.9 lbs            |
| Longitud del cable              | 2.5 m / 8 ft                |

## Vibración

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie    | 7.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Rectificar con hoja abrasiva | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 88 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 99 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

Empuñadura adicional  
 Llave de agujeros frontales  
 Cubierta protectora  
 Brida de apoyo  
 Tuerca de dos agujeros