

W 11-125 Quick (603623420) Amoladora angular (110-120 V / AC/DC 0/50/60 Hz); Cartón

Nº de pedido 603623420
EAN 4061792176294



Ilustración representativa



- Sin fatiga, como nunca: amoladora angular con circunferencia de la carcasa más pequeña de su clase de potencia, para una ergonomía perfecta
- Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Longlife de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro
- Cambio del disco rápido, sin herramienta presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente
- La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
- Adecuado para corriente alterna de 120 voltios (DC)

Valores técnicos

Valores característicos

Ø del disco	115 / 125 mm // 4 1/2 / 5 "
Potencia nominal absorbida	1100 W
Potencia suministrada	720 W
Revoluciones marcha en vacío	11000 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	7500 rpm
Par de giro	3.2 Nm / 28 in-lbs
Rosca de husillo	5/8" - 11 UNC
Circunferencia de la empuñadura	193 mm / 7.5594 "
Peso sin cable	2.3 kg / 5.1 lbs
Longitud del cable	2.5 m / 8 ft

Vibración

Rectificado de superficie	5.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.6 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	105 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Empuñadura adicional
 Cubierta protectora
 Brida de apoyo
 Tuerca de sujeción M-Quick