

## WA 13-125 Quick (603630000) Amoladora angular (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 603630000

EAN 4061792176324



Ilustración representativa



- Alta vida útil en aplicaciones exigentes: amoladora angular robusta y potente con la densidad de potencia más alta de su clase, para un avance rápido del trabajo
- Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Marathon de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro
- Cambio del disco rápido, sin herramienta presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo de pocas vibraciones
- El mejor sistema antivibración: autobalancer integrado para hasta un 50% menos de vibraciones mano-brazo, vida útil más larga de la máquina y hasta una doble duración de los discos abrasivos
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente
- Seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente
- La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Ø del disco                     | 125 mm // 5 "        |
| Potencia nominal absorbida      | 1350 W               |
| Potencia suministrada           | 830 W                |
| Revoluciones marcha en vacío    | 11000 rpm            |
| Revoluciones bajo carga nominal | 8000 rpm             |
| Par de giro                     | 3.4 Nm / 30.1 in-lbs |
| Rosca de husillo                | M 14                 |
| Circunferencia de la empuñadura | 206 mm / 8 1/8 "     |
| Peso sin cable                  | 2.4 kg / 5.3 lbs     |
| Longitud del cable              | 4 m / 13 ft          |

## Vibración

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie    | 4 m/s <sup>2</sup>   |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Rectificar con hoja abrasiva | 3 m/s <sup>2</sup>   |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisión de ruido

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 94 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 104 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

## Suministro estándar

Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo  
Cubierta protectora  
Brida de apoyo  
Tuerca de sujeción M-Quick