

RF 14-115 (603823810) Fresadoras de renovación (220-240 V / 50 - 60 Hz); Maletín profesional; con cabezal de fresado (puntiagudo)

Nº de pedido 603823810
EAN 4007430265593



Ilustración representativa



- Para una abrasión efectiva de revoques, restos de pegamento, solado blando y pintura vieja en paredes, techos y suelos
- Engranaje reductor de alto rendimiento de tres etapas para un par de giro máximo y una abrasión máxima
- Avance rápido del trabajo gracias al diámetro grande de la fresa
- Cómodo ajuste de la profundidad de fresado sin herramientas
- Robusta cubierta protectora de fundición a presión de aluminio con corona de cepillo elástica para un trabajo limpio
- Anillo de apoyo para una fácil conducción de la máquina y tope para trabajar cerca de los bordes
- Abrazadera ajustable sin herramientas para una conducción segura y uniforme al rectificar
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
- Brida de aluminio para una larga vida útil en herramientas de inserción pesadas, p.ej. muelas huecas diamantadas

Valores técnicos**Valores característicos**

Anchura de trabajo	115 mm
Profundidad de fresado	3 - 6 mm // 1/8 - 1/4 "
Par de giro	9 Nm / 80 in-lbs Nm
Revoluciones marcha en vacío	800 - 2800 rpm
Potencia nominal absorbida	1450 W
Potencia suministrada	780 W
Revoluciones bajo carga nominal	2800 rpm
Rosca de husillo	M 14
Peso sin cable	4.3 kg / 9.5 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Rectificado de superficie	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	92 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	103 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Llave de agujeros frontales
Llave hexagonal
Asa
Maletín profesional
Cabeza de fresado puntiaguda (completa)