

RSEV 17-125 (603829620) Amoladora de renovación (110-120 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 165 L

Nº de pedido 603829620

EAN 4061792177246



Ilustración representativa



- Para rectificar y remover efectivamente hormigón, solado y recubrimientos con muelas de copa diamantadas
- Sistema universal utilizable para un rectificado libre de polvo en áreas interiores y exteriores
- Cubierta antiestática de succión, desmontable sin herramientas, para usar como amoladora angular con cubierta protectora
- Par de giro y capacidad de carga altos para aplicaciones extremas en uso continuo
- Alto nivel de progreso del trabajo gracias al robusto motor Marathon de Metabo de gran fuerza de arrastre
- Peso ligero, ideal para rectificar paredes y techos
- Trabajos cerca de los bordes gracias al segmento imperdible para plegar
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo de pocas vibraciones
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Valores técnicos**Valores característicos**

Ø de la muela hueca	125 mm / 5 "
Revoluciones marcha en vacío	2800 - 9600 rpm
Potencia nominal absorbida	1700 W
Potencia suministrada	1040 W
Revoluciones bajo carga nominal	9600 rpm
Rosca de husillo	5/8" - 11 UNC
Peso sin cable	2.7 kg / 6 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Rectificado de superficie	5.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	93 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	104 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Tuerca de dos agujeros
Muela abrasiva diamantada hormigón "classic"
Llave de agujeros frontales
metaBOX 165 L
Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
Cubierta de aspiración GED 125
Brida de apoyo