

DMH 30 Set (604115500) Martillo cincelador neumático
Maletín profesional

Nº de pedido 604115500
EAN 4007430227911



Ilustración representativa

- Martillo cincelador ligero y manejable
- Apropriado para trabajos en la obra en mampostería, ladrillos, hormigón esponjoso
- Ideal para quitar a golpes revoques y losas y trabajos sencillos con escoplo
- La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo
- Empuñadura revestida de goma para un trabajo ergonómico y sin fatigas

Valores técnicos

Valores característicos

Presión de trabajo	6.2 bar // 90 psi
Demanda de aire	280 l/min / 10 cfm
Alojamiento de la herramienta	Vástago hexagonal 10 mm
Número de golpes	3000 bpm
Peso	2 kg / 4.4 lbs

Vibración

Cincelar	8.48 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	103 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	114 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

- Boquilla portatubo de 10 mm y pinza para manguera según ISO 11148
- 4 cinceles
- Resorte tensor rápido
- Maletín profesional
- Botellita de aceite
- Boquilla insertable EURO 1/4"
- Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion
- Boquilla insertable ISO 1/4"