

## DG 25 Set (604116500) Amoladora recta neumática Maletín profesional

Nº de pedido 604116500  
EAN 4007430228918



Ilustración representativa

- Para amolar, desbarbar, fresar y grabar
- Regulación de velocidad incorporada
- Carcasa ergonómica, revestida parcialmente de goma: aislante contra el frío, antideslizante y de pocas vibraciones para un trabajo confortable
- Palanca de seguridad contra puesta en marcha involuntaria
- Conducto giratorio para el escape de aire lateralmente en la carcasa

**Valores técnicos****Valores característicos**

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Presión de trabajo                           | 6.2 bar / 90 psi   |
| Demanda de aire                              | 300 l/min / 11 cfm |
| Nº revoluciones máx.                         | 25000 rpm          |
| Orificio de sujeción de la pinza de sujeción | 6 mm / 0.2362 "    |
| Peso                                         | 0.43 kg / 0.9 lbs  |

**Vibración**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie | 0.1 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K | 0.8 m/s <sup>2</sup> |

**Emisión de ruido**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 75 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 87 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

**Suministro estándar**

2 pinzas de sujeción (3 mm, 6 mm)  
Respectivamente 5 barritas de abrasivo (3mm, 6 mm)  
2 llaves de boca (13 mm, 16 mm)  
Maletín profesional  
Boquilla insertable EURO 1/4"  
Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion  
Boquilla insertable ISO 1/4"