DSSW 360 Set 1/2" (604118500) Atornillador de impacto neumático

Maletín profesional

Nº de pedido 604118500
EAN 4007430228987



Ilustración representativa

- Mecanismo duradero del martillo percutor
- Para atornillar pernos de rueda en el vehículo, para el montaje y la reparación
- Robusto atornillador de impacto para el cambio de neumáticos, reparación y montaje
- Para diferentes aplicaciones: fuerza de desapriete 360 Nm
- Empuñadura moldeada ergonómicamente, revestida de goma para un trabajo confortable y sin fatiga
- Conducto para el escape de aire a través de la empuñadura
- Cambio de la dirección de rotación derecha/izquierda con el botón de mando
- Par de apriete ajustable en tres niveles

Valores técnicos

Valores característicos

Presión de trabajo	6.2 bar / 90 psi
Demanda de aire	6 l/s / 13 cfm
Alojamiento cuadrado	1/2"
Par de giro máx.	410 Nm / 300 ft. lbs
Máx. par de aflojamiento	630 Nm / 470 ft. lbs
Peso	2 kg / 4.4 lbs

Vibración

Atornillar con impacto	2.5 m/s²
Inseguridad de medición K	1.47 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	97 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	108 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Boquilla portatubo de 10 mm y pinza para manguera según ISO 11148
10 llaves de caja (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm)
Maletín profesional
Botellita de aceite
Prolongación
Boquilla insertable EURO 1/4”
Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion
Boquilla insertable ISO 1/4”