

DRS 68 Set 1/2" (604119500) Atornillador de carraca neumático
Maletín profesional

Nº de pedido 604119500
EAN 4007430228963



Ilustración representativa

- Conmutación ergonómica a derecha / izquierda
- Ajustes sencillos del sentido de giro en la cabeza de carraca
- Diseño compacto
- Para todos los trabajos de atornillado: p. ej, reparaciones en automóviles, estruct. de acero, etc.
- Carcasa ergonómica, revestida parcialmente de goma: aislante contra el frío, antideslizante y de pocas vibraciones para un trabajo confortable
- Regulación de velocidad incorporada
- Conducto giratorio para el escape de aire lateralmente en la carcasa

Valores técnicos**Valores característicos**

Presión de trabajo	6.2 bar / 90 psi
Demanda de aire	220 l/min / 8 cfm
Alojamiento cuadrado	1/2"
Revoluciones	175 rpm
Máx. par de aflojamiento	68 Nm / 602 in-lbs
Peso	1.2 kg / 2.6 lbs

Vibración

Atornillar con impacto	7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	83 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	87 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

7 llaves de vaso (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm)
Maletín profesional
Botellita de aceite
Prolongación 75 mm
Junta cardán
Boquilla insertable EURO 1/4"
Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion
Boquilla insertable ISO 1/4"