

## **BHE 2444 (606153000) Martillo perforador (220-240 V / 50 - 60 Hz); Maletín profesional**

Nº de pedido 606153000  
EAN 4007430203731



Ilustración representativa



- Martillo perforador con 2 funciones: perforar con golpe y perforar
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro

## Valores técnicos

### Valores característicos

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.3 J
Número máx. de golpes	5400 bpm
Potencia nominal absorbida	800 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	24 mm / 1 "
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm / 2 5/8 "
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	30 mm / 1 3/16 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1230 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	880 rpm
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Peso sin cable	2.3 kg / 5.1 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

### Vibración

Perforar con martillo hormigón	13.7 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

- Maletín profesional
- Portabrocas para herra. extremo inserción SDS-Plus
- Empuñadura adicional
- Tope de profundidad