

SSE 1100 (606177500) Sierra de sable
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Maletín profesional

Nº de pedido 606177500
EAN 4007430292971



Ilustración representativa



- Máquina delgada con empuñadura Softgrip para un serrado cómodo en cualquier posición de trabajo
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio, revestida para un manejo cómodo
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de sierra sin herramienta
- Hoja de sierra girable en 180° para trabajar cómodamente por encima de la cabeza
- Tope de profundidad ajustable sin herramientas para una utilización óptima de la hoja de sierra y múltiples aplicaciones, como p.ej. cortes de inmersión
- Electrónica Vario (V) para trabajar con números de carreras adecuadas al material
- Interruptor de aceleración con función de bloqueo para el funcionamiento continuo
- Engranaje protegido contra polvo y salpicaduras
- Amplia gama de aplicaciones gracias al programa de hojas de sierra de Metabo coordinado
- Rápido avance de serrado gracias al potente motor

Valores técnicos**Valores característicos**

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Potencia nominal absorbida | 1100 W |
| Potencia suministrada | 550 W |
| Número de carreras marcha en vacío | 0 - 2600 rpm |
| Carrera de la hoja de sierra | 28 mm / 1 3/32 " |
| Niveles de carrera pendular | 0 |
| Peso sin cable | 3.9 kg |
| Longitud del cable | 4 m / 157 1/2 " |

Vibración

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Serrar placas de virutas | 14 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica | 89 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 100 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

Hoja de sierra madera+metal
Hoja de sierra madera+metal
Maletín profesional
Maletín profesional