

**W 2000-180 (606429010) Amoladora angular**  
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 606429010  
EAN 4007430341068



Ilustración representativa

- Motor robusto
- La empuñadura adicional se puede montar en tres posiciones
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria

## Valores técnicos

## Valores característicos

Ø del disco	180 mm // 7 "
Potencia nominal absorbida	2000 W
Potencia suministrada	1370 W
Revoluciones marcha en vacío	8450 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	5600 rpm
Par de giro	10 Nm / 89 in-lbs
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	142 mm / 5.591 "
Peso sin cable	5 kg / 11 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

## Vibración

Rectificado de superficie	6.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	89 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	100 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Empuñadura adicional  
 Llave de agujeros frontales  
 Cubierta protectora  
 Brida de apoyo  
 Tuerca de dos agujeros