

W 2200-180 (606434250) Amoladora angular **Cartón**

Nº de pedido 606434250
EAN 4061792192287



Ilustración representativa

- Motor robusto
- La empuñadura adicional se puede montar en tres posiciones
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria

Valores técnicos

Valores característicos

Ø del disco	180 mm // 7 "
Potencia nominal absorbida	2200 W
Potencia suministrada	1520 W
Revoluciones marcha en vacío	8450 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	5400 rpm
Par de giro	10.5 Nm / 93 in-lbs
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	142 mm / 5.591 "
Peso sin cable	5 kg / 11 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Rectificado de superficie	6.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	89 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	100 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Empuñadura adicional
Llave de agujeros frontales
Cubierta protectora
Brida de apoyo
Tuerca de dos agujeros