

## **W 2200-180 (606434420) Amoladora angular** **(110-120 V / 50 - 60 Hz); Cartón**

Nº de pedido 606434420  
EAN 4007430341372



Ilustración representativa



- Motor robusto
- La empuñadura adicional se puede montar en tres posiciones
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria

## Valores técnicos

### Valores característicos

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Ø del disco                     | 180 mm // 7 "       |
| Potencia suministrada           | 1520 W              |
| Revoluciones marcha en vacío    | 8450 rpm            |
| Revoluciones bajo carga nominal | 5400 rpm            |
| Par de giro                     | 10.5 Nm / 93 in-lbs |
| Rosca de husillo                | 5/8" - 11 UNC       |
| Circunferencia de la empuñadura | 142 mm / 5.591 "    |
| Peso sin cable                  | 5 kg / 11 lbs       |
| Longitud del cable              | 4 m / 13 ft         |

### Vibración

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie    | 6.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Rectificar con hoja abrasiva | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emisión de ruido

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 89 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 100 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

## Suministro estándar

Cubierta protectora  
Empuñadura adicional