

## W 2200-230 (606435420) Amoladora angular (110-120 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 606435420  
EAN 4007430341419



Ilustración representativa



- Motor robusto
- La empuñadura adicional se puede montar en tres posiciones
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria

**Valores técnicos****Valores característicos**

Ø del disco	230 mm // 9 "
Potencia suministrada	1520 W
Revoluciones marcha en vacío	6600 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	4300 rpm
Par de giro	13.5 Nm / 120 in-lbs
Rosca de husillo	5/8" - 11 UNC
Circunferencia de la empuñadura	142 mm / 5.591 "
Peso sin cable	5.2 kg / 11.5 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

**Vibración**

Rectificado de superficie	6.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emisión de ruido**

Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

**Suministro estándar**

Cubierta protectora  
Empuñadura adicional