

WP 2200-230 (606436390) Amoladora angular
(110-120 V / 50 - 60 Hz); Cartón; con interruptor de hombre muerto

Nº de pedido 606436390
EAN 4061792155350



Ilustración representativa



- Motor robusto
- Interruptor de hombre muerto para una alta protección del usuario
- La empuñadura adicional se puede montar en tres posiciones
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria

Valores técnicos

Valores característicos

Ø del disco	230 mm // 9 "
Potencia nominal absorbida	2200 W
Potencia suministrada	1520 W
Revoluciones marcha en vacío	6600 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	4300 rpm
Par de giro	13.5 Nm / 120 in-lbs
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	142 mm / 5.591 "
Peso sin cable	5.2 kg / 11.5 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Rectificado de superficie	6.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Empuñadura adicional
 Llave de agujeros frontales
 Cubierta protectora
 Brida de apoyo
 Tuerca de dos agujeros