

W 24-180 MVT (606466460) Amoladora angular (110-120 V / AC/DC 0/50/60 Hz); Cartón; con empuñadura principal girable

Nº de pedido 606466460
EAN 4007430268099



Ilustración representativa



- Motor Longlife de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Empuñadura principal giratoria y empuñadura adicional montable en 3 posiciones para una posición óptima de la empuñadura, incluso al cortar
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos

Valores característicos

Ø del disco	180 mm // 7 "
Revoluciones marcha en vacío	8450 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	5800 rpm
Par de giro	14 Nm / 124 in-lbs
Rosca de husillo	5/8" - 11 UNC
Circunferencia de la empuñadura	144 mm / 5.669 "
Peso sin cable	5.7 kg / 12.6 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Rectificado de superficie	6.1 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
Llave de agujeros frontales
Cubierta protectora
Brida de apoyo
Tuerca de dos agujeros