

W 24-230 MVT (606467250) Amoladora angular
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón; con empuñadura principal girable

Nº de pedido 606467250
EAN 4007430305145



Ilustración representativa



- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Empuñadura principal giratoria y empuñadura adicional montable en 3 posiciones para una posición óptima de la empuñadura, incluso al cortar
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos

Valores característicos

Ø del disco	230 mm // 9 "
Potencia nominal absorbida	2400 W
Potencia suministrada	1600 W
Revoluciones marcha en vacío	6600 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	4600 rpm
Par de giro	17 Nm / 150 in-lbs
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	144 mm / 5.669 "
Peso sin cable	5.8 kg / 12.8 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Rectificado de superficie	6.2 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	105 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
 Llave de agujeros frontales
 Cubierta protectora
 Brida de apoyo
 Tuerca de dos agujeros