

W 26-180 MVT (606473260) Amoladora angular

(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón; con empuñadura principal girable, interruptor de hombre muerto

Nº de pedido 606473260

EAN 4007430268280



Ilustración representativa



- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Interruptor de hombre muerto para una alta protección del usuario
- Empuñadura principal giratoria y empuñadura adicional montable en 3 posiciones para una posición óptima de la empuñadura, incluso al cortar
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos

Valores característicos

Ø del disco	180 mm // 7 "
Potencia nominal absorbida	2600 W
Potencia suministrada	1800 W
Revoluciones marcha en vacío	8450 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	6000 rpm
Par de giro	17 Nm / 150 in-lbs
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	144 mm / 5.669 "
Peso sin cable	6.2 kg / 13.7 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Rectificado de superficie	5.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
- Llave de agujeros frontales
- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de dos agujeros