

## WEA 26-230 MVT Quick (606476000) Amoladora angular (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón; con tuerca de sujeción rápida, empuñadura principal girable

Nº de pedido 606476000  
EAN 4007430267863



Ilustración representativa



- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta seguridad del usuario
- Vibraciones reducidas para un trabajo sin fatiga gracias al sistema amortiguador VibraTech (MVT) de Metabo y el Autobalancer integrado
- Empuñadura principal giratoria y empuñadura adicional montable en 3 posiciones para una posición óptima de la empuñadura, incluso al cortar
- Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujeción rápida
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Limitación de la corriente de arranque con arranque suave: evita que salte el fusible durante el arranque
- Protección contra sobrecarga electrónica y protección contra puesta en marcha
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Ø del disco                     | 230 mm // 9 "      |
| Potencia nominal absorbida      | 2600 W             |
| Potencia suministrada           | 1800 W             |
| Revoluciones marcha en vacío    | 6600 rpm           |
| Revoluciones bajo carga nominal | 4800 rpm           |
| Par de giro                     | 18 Nm / 160 in-lbs |
| Rosca de husillo                | M 14               |
| Circunferencia de la empuñadura | 144 mm / 5.669 "   |
| Peso sin cable                  | 6.4 kg / 14.1 lbs  |
| Longitud del cable              | 4 m / 13 ft        |

## Vibración

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie | 3.9 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisión de ruido

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 94 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 105 dB(A) |

## Suministro estándar

Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de sujeción rápida