

WE 2400 - 180 (606487250) Amoladora angular Cartón

Nº de pedido 606487250
EAN 4061792234901



Ilustración representativa



- Motor robusto
- Limitación de la corriente de arranque con arranque suave: evita que salte el fusible durante el arranque
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- La empuñadura adicional se puede montar en tres posiciones
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos

Valores característicos

Ø del disco	180 mm // 7 3/32 "
Potencia nominal absorbida	2400 W
Potencia suministrada	1540 W
Revoluciones marcha en vacío	7260 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	5500 rpm
Par de giro	14 Nm / 124 in-lbs
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	141 mm / 5.551 "
Peso sin cable	6 kg / 13.2 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Rectificado de superficie	7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	3 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	93 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	101 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

- Empuñadura adicional
- Llave de agujeros frontales
- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de dos agujeros