## WQ 1100-125 (610035000) Amoladora angular

**(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón; con tuerca de sujeción rápida**

Nº de pedido 610035000
EAN 4007430338389




Ilustración representativa




- Robusta, universal y económica: amoladora angular potente para cualquier aplicación
- Potente motor con buena capacidad de sobrecarga
- Cambio del disco rápido, sin herramienta presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente
- Seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente
- La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar

## Valores técnicos

### Valores característicos

| | |
|---|---|
| Ø del disco | 125 mm // 4.9 " |
| Potencia nominal absorbida | 1100 W |
| Potencia suministrada | 700 W |
| Revoluciones marcha en vacío | 12000 rpm |
| Revoluciones bajo carga nominal | 7000 rpm |
| Par de giro | 3.5 Nm / 31 in-lbs |
| Rosca de husillo | M 14 |
| Circunferencia de la empuñadura | 194 mm / 7 5/8 " |
| Peso sin cable | 2.2 kg / 4.9 lbs |
| Longitud del cable | 4 m / 13 ft |

### Vibración

| | |
|---|---|
| Rectificado de superficie | 7.5 m/s² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s² |
| Rectificar con hoja abrasiva | 2.5 m/s² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s² |

### Emisión de ruido

| | |
|---|---|
| Nivel de intensidad acústica | 87 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 98 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

## Suministro estándar

Empuñadura adicional
Cubierta protectora
Brida de apoyo
Tuerca de sujeción M-Quick