

WQ 1100-125 (610035180) Amoladora angular
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón; con tuerca de sujeción rápida

Nº de pedido 610035180
EAN 4007430338501



Ilustración representativa



- Robusta, universal y económica: amoladora angular potente para cualquier aplicación
- Potente motor con buena capacidad de sobrecarga
- Cambio del disco rápido, sin herramienta presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente
- Seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente
- La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar

Valores técnicos

Valores característicos

Ø del disco	125 mm // 4.9 "
Potencia nominal absorbida	1100 W
Potencia suministrada	700 W
Revoluciones marcha en vacío	12000 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	7000 rpm
Par de giro	3.5 Nm / 31 in-lbs
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	194 mm / 7 5/8 "
Peso sin cable	2.2 kg / 4.9 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Rectificado de superficie	7.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	87 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	98 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

- Empuñadura adicional
- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de sujeción M-Quick