

## WQ 1100-125 (610035190) Amoladora angular (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón; con tuerca de sujeción rápida

Nº de pedido 610035190  
EAN 4007430338518



Ilustración representativa



- Robusta, universal y económica: amoladora angular potente para cualquier aplicación
- Potente motor con buena capacidad de sobrecarga
- Cambio del disco rápido, sin herramienta presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente
- La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar

## Valores técnicos

### Valores característicos

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Ø del disco                     | 125 mm // 4.9 "    |
| Potencia nominal absorbida      | 1100 W             |
| Potencia suministrada           | 700 W              |
| Revoluciones marcha en vacío    | 12000 rpm          |
| Revoluciones bajo carga nominal | 7000 rpm           |
| Par de giro                     | 3.5 Nm / 31 in-lbs |
| Rosca de husillo                | M 14               |
| Circunferencia de la empuñadura | 194 mm / 7 5/8 "   |
| Peso sin cable                  | 2.2 kg / 4.9 lbs   |
| Longitud del cable              | 4 m / 13 ft        |

### Vibración

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie    | 7.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Rectificar con hoja abrasiva | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 87 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 98 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

- Empuñadura adicional
- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de sujeción M-Quick