

KS 216 M (610216190) Ingletadora (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 610216190

EAN 4061792221192



Ilustración representativa



- Ingletadora compacta de la clase M móvil: ligera, precisa y fácil de usar
- Precision Cut Line (PCL): línea de corte de sombra exacta sin reajuste gracias al LED inteligentemente colocado
- Plato giratorio con ajuste rápido y preciso de los ángulos comunes mediante puntos de encastre
- Inclinación de la hoja de sierra de -2 a 47°, por consiguiente, adecuada para destalonamientos
- Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
- Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
- Ensanches de mesa extensibles, también desmontables para colocar piezas de trabajo extremadamente largas
- Estribo de sujeción rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde delante
- Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
- Áreas de empuñadura ergonómicas para un transporte con una o con ambas manos

Valores técnicos

Valores característicos

Dimensiones	477 x 464 x 479 mm // 18.8 x 18.2 x 18.8 "
Superficie de apoyo	155 x 725 mm // 6.1 x 28.54 " mm
Ancho máx. de corte 90°/45°	120 / 80 mm // 4.687 / 3 1/8 "
Profundidad máx. de corte 90°/45°	60 / 45 mm // 2 3/8 / 1 3/4 "
Capacidad de corte 90°/90°	120 x 60 mm // 4 11/16 x 2 3/8 "
Capacidad de corte 45°/45°	80 x 45 mm // 3.1625 x 1 3/4 "
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	47 / 47 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °
Hoja de sierra	216 x 30 mm // 8 1/2 x 1.181 "
Potencia nominal absorbida	1100 W
Potencia nominal absorbida S1 100%	1100 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	1350 W
Revoluciones marcha en vacío	5000 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	3800 rpm
Velocidad de corte	57 m/s // 187 ft/min
Peso	8.7 kg / 19.18 lbs
Longitud del cable	2 m / 7 ft

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Pinza para material
 Herramienta para cambiar la hoja de sierra
 Saco colector de virutas
 Hoja de sierra "Precision cut wood - classic" 216x30 D40
 2 ensanches de mesa integrados
 Tope de corte a medida