

## **SRE 4350 TurboTec (611350180) Lijadora orbital** (220-240 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 611350180

EAN 4007430261212



Ilustración representativa

- Excelente aspecto de lijado sin señales de círculos de lijado ni estrías, para un tratamiento profesional de las superficies
- Sistema oscilante con rodamiento de bolas angular de dos filas para una máxima suavidad de marcha y mínimas vibraciones
- Robusto sistema de sujeción del abrasivo con y sin enganche con tejido autoadherente, así como accesorios abrasivos hasta un grosor de 10 mm
- El rodamiento de bolas con aislamiento múltiple y el manguito de goma resistente a la rotura para proteger contra polvos agresivos
- Empuñadura adicional con amortiguación de vibraciones para un manejo cómodo en cualquier posición de trabajo
- TurboBoost: permite la conexión de reservas adicionales de potencia para una abrasión máxima
- Electrónica Vario (V) para trabajar con número de oscilaciones adecuado al material
- Placa de lijar con canales de aspiración horizontales para una aspiración adicional
- Cartucho colector del polvo con filtro para trabajar sin conexión a un aspirador
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

## Valores técnicos

### Valores característicos

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Placa de lijar                         | 92 x 184 mm (hoja 1/3) |
| Potencia nominal absorbida             | 350 W                  |
| Revoluciones marcha en vacío           | 4200 - 11000 rpm       |
| Número de oscilaciones marcha en vacío | 8400 - 22000 opm       |
| Radio oscilatorio                      | 2.2 mm / 3/32 "        |
| Peso sin cable                         | 2.4 kg / 5.3 lbs       |
| Longitud del cable                     | 4 m / 13 ft            |

### Vibración

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie | 3.3 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 79 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 90 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

Placa de lijar con enganche con tejido autoadherente  
 empuñadura adicional desmontable  
 Bolsas textiles de polvo