

**MT 18 LTX Compact (613021510) Multi-herramienta de batería**  
**18V 2x2Ah Ion de litio; Cargador ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L**

Nº de pedido 613021510  
EAN 4007430277534



Ilustración representativa



- Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red
- Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales
- Alojamiento de la herramienta para una máxima compatibilidad con OIS, Starlock y otros accesorios
- Cambio rápido Quick de Metabo, cambio rápido y cómodo de los accesorios
- Avance del trabajo rápido gracias al ángulo de oscilación grande y la electrónica VTC con velocidad constante, incluso bajo carga
- Diseño ergonómico y fino y zona de sujeción antideslizante Softgrip para un manejo óptimo
- Luz LED extra clara para una buena visión en el área de trabajo
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Se puede combinar con todas las baterías 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### Valores característicos

Tipo de batería	Ion de litio
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Número de oscilaciones marcha en vacío	7000 - 18000 rpm
Ángulo de oscilación izquierda/derecha	1.6 °
Alojamiento de la herramienta	compatible OIS/Starlock
Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo	93 mm / 3 5/8 "
Peso (con batería)	1.8 kg / 4 lbs

### Vibración

Rectificado de superficie	7.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Raspar	11.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Serrar con hoja de sierra de inmersión	13 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Serrar con hoja de sierra segmentada	11.6 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	3 m/s <sup>2</sup>

### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	77 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	88 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Placa de rectificación triangular 93 mm con enganche de tejido autoadherente  
 Placa de rectificación triangular 93 mm con enganche de tejido autoadherente  
 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 80  
 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 80  
 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 120  
 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 120  
 Hoja de sierra de inmersión 32 mm HCS (madera)  
 Adaptador de aspiración  
 Adaptador de aspiración  
 Multi-adaptador para diferentes marcas de accesorios  
 Multi-adaptador para diferentes marcas de accesorios  
 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)  
 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)  
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"  
 Hoja de sierra de inmersión 32 mm HCS (madera)  
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"  
 Maletín profesional  
 metaBOX 145 L  
 Hoja de sierra de segmento 85 mm BiM (madera + metal)  
 Hoja de sierra de segmento 85 mm BiM (madera + metal)  
 Cuchilla de raspador rígida 52 mm HCS  
 Cuchilla de raspador rígida 52 mm HCS