# MT 18 LTX (613021800) Multi-herramienta de batería

**18V 2x4Ah LiHD; Cargador ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L**

Nº de pedido 613021800
EAN 4007430335012




Ilustración representativa

- Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red
- Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales
- Alojamiento de la herramienta para una máxima compatibilidad con OIS, Starlock y otros accesorios
- Cambio rápido Quick de Metabo, cambio rápido y cómodo de los accesorios
- Avance del trabajo rápido gracias al ángulo de oscilación grande y la electrónica VTC con velocidad constante, incluso bajo carga
- Diseño ergonómico y fino y zona de sujeción antideslizante Softgrip para un manejo óptimo
- Luz LED extra clara para una buena visión en el área de trabajo
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

## Valores técnicos

### Valores característicos

| | |
|---|---|
| Tipo de batería | LiHD |
| Tensión de la batería | 18 V |
| Capacidad de la batería | 2 x 4 Ah |
| Número de oscilaciones marcha en vacío | 7000 - 18000 rpm |
| Ángulo de oscilación izquierda/derecha | 1.6 ° |
| Alojamiento de la herramienta | compatible OIS/Starlock |
| Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo | 93 mm / 3 5/8 " |
| Peso sin batería | 1.4 kg / 3.1 lbs |
| Peso con batería | 1.9 kg / 4.2 lbs |

### Vibración

| | |
|---|---|
| Rectificado de superficie | 7.5 m/s² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s² |
| Raspar | 11.5 m/s² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s² |
| Serrar con hoja de sierra de inmersión | 13 m/s² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s² |
| Serrar con hoja de sierra segmentada | 11.6 m/s² |
| Inseguridad de medición K | 3 m/s² |

### Emisión de ruido

| | |
|---|---|
| Nivel de intensidad acústica | 77 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 88 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

## Suministro estándar

Placa de rectificación triangular 93 mm con enganche de tejido autoadherente
Placa de rectificación triangular 93 mm con enganche de tejido autoadherente
5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 80
5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 80
5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 120
5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 120
Hoja de sierra de inmersión 32 mm HCS (madera)
Adaptador de aspiración
Adaptador de aspiración
Multi-adaptador para diferentes marcas de accesorios
2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)
2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)
Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
Hoja de sierra de inmersión 32 mm HCS (madera)
metaBOX 145 L
Hoja de sierra de segmento 85 mm BiM (madera + metal)
Hoja de sierra de segmento 85 mm BiM (madera + metal)
Cuchilla de raspador rígida 52 mm HCS
Cuchilla de raspador rígida 52 mm HCS