

MT 18 LTX (613021800) Multi-herramienta de batería
18V 2x4Ah LiHD; Cargador ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L

Nº de pedido 613021800

EAN 4007430335012



Ilustración representativa



- Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red
- Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales
- Alojamiento de la herramienta para una máxima compatibilidad con OIS, Starlock y otros accesorios
- Cambio rápido Quick de Metabo, cambio rápido y cómodo de los accesorios
- Avance del trabajo rápido gracias al ángulo de oscilación grande y la electrónica VTC con velocidad constante, incluso bajo carga
- Diseño ergonómico y fino y zona de sujeción antideslizante Softgrip para un manejo óptimo
- Luz LED extra clara para una buena visión en el área de trabajo
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 4 Ah
Número de oscilaciones marcha en vacío	7000 - 18000 rpm
Ángulo de oscilación izquierda/derecha	1.6 °
Alojamiento de la herramienta	compatible OIS/Starlock
Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo	93 mm / 3 5/8 "
Peso sin batería	1.4 kg / 3.1 lbs
Peso con batería	1.9 kg / 4.2 lbs

Vibración

Rectificado de superficie	7.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Raspar	11.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Serrar con hoja de sierra de inmersión	13 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Serrar con hoja de sierra segmentada	11.6 m/s ²
Inseguridad de medición K	3 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	77 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	88 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Placa de rectificación triangular 93 mm con enganche de tejido autoadherente

Placa de rectificación triangular 93 mm con enganche de tejido autoadherente

5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 80

5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 80

5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 120

5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 120

Hoja de sierra de inmersión 32 mm HCS (madera)

Adaptador de aspiración

Adaptador de aspiración

Multi-adaptador para diferentes marcas de accesorios

2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)

2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)

Cargador ASC 55 "AIR COOLED"

Cargador ASC 55 "AIR COOLED"

Hoja de sierra de inmersión 32 mm HCS (madera)

metaBOX 145 L

Hoja de sierra de segmento 85 mm BiM (madera + metal)

Hoja de sierra de segmento 85 mm BiM (madera + metal)

Cuchilla de raspador rígida 52 mm HCS

Cuchilla de raspador rígida 52 mm HCS