# W 18 LT BL 11-125 (613052840) Amoladora angular de batería

**18V; metaBOX 165 L**

Nº de pedido 613052840
EAN 4061792205369



Ilustración representativa

- Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: tan potente como un dispositivo de cable de 1100 vatios gracias a un 40% más de potencia
- Motor Brushless libre de servicio con la más alta eficiencia y máxima manejabilidad
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

## Valores técnicos

### Valores característicos

| | |
|---|---|
| Tensión de la batería | 18 V |
| Ø del disco | 125 mm / 5 " |
| Profundidad máx. de corte | 33 mm / 1.299 " |
| Revoluciones marcha en vacío | 10000 rpm |
| Rosca de husillo | M 14 |
| Circunferencia de la empuñadura | 191 mm / 7.52 " |
| Peso sin batería | 1.8 kg |
| Peso con batería | 2.5 kg |

### Vibración

| | |
|---|---|
| Rectificado de superficie | 8 m/s² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s² |
| Rectificar con hoja abrasiva | 2.5 m/s² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s² |

### Emisión de ruido

| | |
|---|---|
| Nivel de intensidad acústica | 81 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 92 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

## Suministro estándar

Empuñadura adicional
Llave de agujeros frontales
metaBOX 165 L
sin batería, sin cargador
Cubierta protectora
Brida de apoyo
Tuerca de dos agujeros