

## WPB 18 LT BL 11-125 Quick (613059850) Amoladora angular de batería 18V; Cartón; con freno, tuerca de sujeción rápida

Nº de pedido 613059850

EAN 4061792206397



Ilustración representativa



- Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: tan potente como un dispositivo de cable de 1100 vatios gracias a un 40% más de potencia
- Motor Brushless libre de servicio con la más alta eficiencia y máxima manejabilidad
- Interruptor Hombre-Muerto (Paddle) con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor integrado ergonómicamente
- Sistema de frenado rápido para la máxima protección del usuario: el disco se detiene en 1 segundo después de apagarse
- Sistema M-Quick para el cambio del disco sin herramienta, presionando un botón.
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario
- Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
- Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Valores técnicos****Valores característicos**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Tensión de la batería           | 18 V             |
| Ø del disco                     | 125 mm / 5 "     |
| Profundidad máx. de corte       | 33 mm / 1.299 "  |
| Revoluciones marcha en vacío    | 10000 rpm        |
| Rosca de husillo                | M 14             |
| Circunferencia de la empuñadura | 160 mm / 6.299 " |
| Peso sin batería                | 1.8 kg           |
| Peso con batería                | 2.5 kg           |

**Vibración**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie    | 8 m/s <sup>2</sup>   |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Rectificar con hoja abrasiva | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emisión de ruido**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 81 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 92 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

**Suministro estándar**

Empuñadura adicional  
Filtro protector contra polvo  
sin batería, sin cargador  
Cubierta protectora  
Brida de apoyo  
Tuerca de sujeción M-Quick