

## WPF 18 LTX 125 (613070860) Amoladora angular de cabeza plana de batería 18V; Cartón

Nº de pedido 613070860

EAN 4007430244680



Ilustración representativa



- Amoladora angular de batería con cabezal del engranaje extremadamente plano, para trabajar en ángulos agudos de hasta 39°
- Diseño compacto para eliminar escoria de soldar, óxido o pintura en lugares estrechos, p.ej. en construcciones de marcos
- Trabajo sin fatiga también en costuras de soldaduras en posiciones incómodas gracias a la delgada carcasa
- Interruptor Paddle con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor ergonómico integrado con estructura antideslizante
- Motor robusto para una larga vida útil
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos
- Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

## Valores característicos

Tipo de batería	LiPOWER
Tensión de la batería	18 V
Ángulo de accesibilidad ínfima	43 °
Ø del disco	125 mm / 5 "
Revoluciones marcha en vacío	8000 rpm
Rosca de husillo	5/8" - 11 UNC
Peso sin batería	2 kg / 4.4 lbs
Peso con batería	2.7 kg / 6 lbs

## Vibración

Rectificado de superficie	4.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	83 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	94 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Tuerca de dos agujeros  
 Tuerca de dos agujeros  
 Empuñadura adicional  
 Empuñadura adicional  
 Filtro protector contra polvo  
 Filtro protector contra polvo  
 1 disco abrasivo de láminas Flexiamant Super Convex (125 mm; P60)  
 Llave de agujeros frontales  
 Llave de agujeros frontales  
 sin batería, sin cargador  
 sin batería, sin cargador  
 1 disco abrasivo de láminas Flexiamant Super Convex (125 mm; P60)  
 Cubierta protectora  
 Cubierta protectora  
 Brida de apoyo  
 Brida de apoyo