

WPB 18 LTX BL 150 (613076860) Amoladora angular de batería 18V; Cartón

Nº de pedido 613076860
EAN 4007430275820



Ilustración representativa



- Amoladora angular de batería polifacética con dos cubiertas protectoras para tareas de desbaste (Ø 115 mm) y corte (Ø 150 mm)
- Único motor Brushless hermético de Metabo con una óptima protección contra polvo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia
- Diseño delgado para un trabajo sin fatiga
- Interruptor Hombre-Muerto (Paddle) con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor integrado ergonómicamente
- El sistema de frenado rápido para una máxima protección del usuario detiene el disco en pocos segundos tras la desconexión
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos
- Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta protección del usuario
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
- Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
- Se puede combinar con todas las baterías 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	Ion de litio
Tensión de la batería	18 V
Ø de los discos abrasivos	150 mm / 6 "
Revoluciones marcha en vacío	9000 rpm
Rosca de husillo	5/8" - 11 UNC
Peso (con batería)	2.5 kg / 5.5 lbs

Vibración

Rectificado de superficie	5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Tuerca de dos agujeros
 Tuerca de dos agujeros
 Empuñadura adicional
 Empuñadura adicional
 Filtro protector contra polvo
 Filtro protector contra polvo
 Cubierta protectora de clip para cortar 150 mm
 Llave de agujeros frontales
 Llave de agujeros frontales
 sin batería, sin cargador
 sin batería, sin cargador
 Cubierta protectora de clip para cortar 150 mm
 2 cubiertas protectoras (115 mm y 150 mm)
 2 cubiertas protectoras (115 mm y 150 mm)
 Brida de apoyo
 Brida de apoyo